

FEU-0812 8-Port-Fast Ethernet-Switch

Product Images



Short Description

- Bietet Flexibilität von 8 x 10/100BASE-TX-Ports
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Schnelle, einfache Installation
- Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 1K MAC-Adressen
- Einfache Plug-and-Play-Installation
 - Bietet Flexibilität von 8 x 10/100BASE-TX-Ports
 - 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
 - Schnelle, einfache Installation
 - Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 1K MAC-Adressen
 - Einfache Plug-and-Play-Installation

Description

Der LevelOne FEU-0812 ist ein drahtgebundener, non-blocking Switch mit acht 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Ports. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX-Sensing, so dass keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports benötigt werden. Jeder Port kann als allgemeiner Netzwerkanschluss oder als

Verbindungsanschluss zu einem Router, Server, Hub oder einem anderen Netzwerk-Switch verwendet werden. Eine ideale Wahl für preisbewusste Anwender.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Grade.	Commercial
PoE Supported.	Nein
Manageable.	Nein
Fanless.	Ja
Concurrent ports.	8,00 Total
Stromversorgung	Input : 5VDC, 0.55A (External Power Adapter)
Data Rate.	100Mbps
Power supply included.	Ja
Energieverbrauch	1.7 W
Standards	● IEEE802.3 (10BASE-T) ● IEEE802.3u (100BASE-T) ● IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ● IEEE802.3x
Befestigung	Desk mount
MAC-Adresstabelle	1 K
Indikator	● Power ● Link/Active
Paketpuffer	1.19 Mpps
Backplane (Gbit/s)	1.6
Zulassungen und Konformität	● CE ● UKCA ● RoHS
Operating humidity.	10% RH ~ 90% RH
Operating temperature.	0°C ~ 45°C
Storage humidity.	5% RH ~ 90% RH
Storage temperature.	-40°C ~ 70°C
Lieferumfang	● FEU-0812 ● Power Adapter ● Quick Installation Guide ● Declaration of Conformity
Farbe	Schwarz

EAN	4015867226667
Modellnummer	FEU-0812
Produktgewicht (kg)	0.11
Dimensions (W x D x H).	130.7 x 52 x 21 mm

