

GEU-0522 5-Port-Gigabit-Switch

Product Images



Short Description

- 5 Gigabit-Ethernet Ports
- 10/100/1000Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit
- 15K Jumbo Frames für hohe Transferraten
- Unterstützt 2K MAC-Adressen Auto-Learning und Auto-Aging
- Geeignet für Wand- oder Desktop-Montage
- Reduziert den CO2-Fußabdruck durch Erweiterte Energie-Effizienz (IEEE 802.3az)
 - 5 Gigabit-Ethernet Ports
 - 10/100/1000Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit
 - 15K Jumbo Frames für hohe Transferraten
 - Unterstützt 2K MAC-Adressen Auto-Learning und Auto-Aging
 - Geeignet für Wand- oder Desktop-Montage
 - Reduziert den CO2-Fußabdruck durch Erweiterte Energie-Effizienz (IEEE 802.3az)

Description

Der LevelOne GEU-0522 ist ein 5 Port Gigabit (1000Mbit/s) Switch, der mit non-blocking Technologie arbeitet und auch Fast-Ethernet (10/100Mbit/s) Verbindungen unterstützt. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX-Sensing, so dass keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports benötigt werden. Jeder Port kann als allgemeiner Netzwerkanschluss oder als Uplink-Anschluss zu einem Router, Server, Hub oder einem anderen Netzwerk-Switch verwendet werden. Der GEU-0522 ist die ideale Wahl zur kostengünstigen Erweiterung Ihres Netzwerks.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Farbe	Schwarz
EAN	4015867229958
Modellnummer	GEU-0522
Grade.	Commercial
PoE Supported.	Nein
Manageable.	Nein
Fanless.	Ja
Concurrent ports.	5,00 Total
Data Rate.	1Gbps
Power supply included.	Ja
Eingangsspannung	5VDC, 1.0A (External Power Adapter)
Energieverbrauch	4 W
Standards	● IEEE 802.3 (10BASE-T) ● IEEE 802.3u (100BASE-T) ● IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ● IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet ● IEEE802.3x
Befestigung	Desk mount, Wall mount
MAC-Adresstabelle	2 K
Jumbo-Frames (KB)	15
Indikator	● Power ● Link/Active
Backplane (Gbit/s)	10
Zulassungen und Konformität	● CE ● UKCA ● RoHS
Inhalt des Pakets	Adapter
Operating humidity.	10% RH ~ 90% RH
Operating temperature.	0°C ~ 40°C
Storage humidity.	5% RH ~ 90% RH

Storage temperature.

-40°C ~ 70°C

Lieferumfang

● GEU-0522 ● Power adapter ● Quick
Installation Guide ● Declaration of Conformity

