

# GEU-0525 5-Port-Unmanaged-2,5-Gigabit-Ethernet-Switch

## **Product Images**













## **Short Description**

5 x 100/1000/2500 Base-T RJ45-Kupferanschlüsse

2500Mbps Vollduplex, 100/1000Mbps Voll-/Halbduplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen 15K Jumbo-Frames zur Erhöhung der Datentransferraten IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung

Tisch- und Wandmontage-Design

Einfache Plug-and-Play-Installation

### **Description**

## 2,5-Gigabit Geschwindigkeiten: Bringen Sie Ihre Daten auf den neuesten Stand der Technik.

Der GEU-0525 von LevelOne ist ein 5-Port 2,5-Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk in das 2,5-Gigabit-Zeitalter zu bringen.

### Bandbreitenhunger? Kein Problem.

Was passiert, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia-Anwendungen zugreifen? Kein Grund zur Sorge, denn mit dem GEU-0525 können Sie große Dateien schneller und einfacher verschieben. Binden Sie einfach Ihre NAS über einen RJ45-Portmit einem Cat.6A-Kabel an und übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimedia-Dateien sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.

#### Plug and Play, flexibel und einfach

Der GEU-0525 ist Plug-and-Play, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Die automatische MDI/MDI-X-Kabelerkennung an allen Ports macht Crossover-Kabel oder Uplink-Ports überflüssig. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und jeder Port kann einfach mit einem normalen Patch-Kabel oder Crossover-

Kabel an einen Server, einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden. Diagnose-LEDs, die den Verbindungsstatus und die Verbindungsaktivität anzeigen, ermöglichen es Ihnen, Probleme im Netzwerk schnell zu erkennen und zu beheben.

02.11.25

## **Additional Information**

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Sicherheit	Standard Security Lock Slot (3 x 7 mm)
Grade.	Commercial
Fanless.	Ja
Schaltleistung	25 Gbps
Stromversorgung	DC 12V/1A
Data Rate.	2.5Gbps
Power supply included.	Ja
Eingangsspannung	Power Rating (AC/DC ADAPTER) ● Input: 100-240V ~ 50-60Hz 0.4A Max ● Output: 12.0V, 1.0A 12.0W Max
Paket-Weiterleitungsrate	18.6 Mpps
Port Configuration	5x 100/1000/2500 Mbps RJ-45 copper ports
Standards	<ul> <li>IEEE 802.3: 10Base-T (Ethernet) ● IEEE 802.3u:</li> <li>100Base-TX (Fast Ethernet) ● IEEE 802.3ab:</li> <li>1000Base-T (Gigabit Ethernet) ● IEEE 802.3bz:</li> <li>2.5GBASE-T (2.5 Gigabit Ethernet) ● IEEE 802.3x</li> <li>Flow Control (full-duplex flow control)</li> </ul>
Akustisches Geräusch (dB)	0 dB (A)
Befestigung	Desk mount, Wall mount
MAC-Adresstabelle	8 K
Jumbo-Frames (KB)	15 KB
Indikator	Power, Link/Ack
Paketpuffer	4 Mbits
Backplane (Gbit/s)	12.5
Zulassungen und Konformität	● CE ● FCC Part 15, Subpart B, Class B (SDoC) ● UKCA ● RoHS
Operating humidity.	10% RH ~ 90% RH

4 02.11.25

Operating temperature.	0°C ~ 50°C
Storage humidity.	5% RH ~ 90% RH
Storage temperature.	-40°C ~ 70°C
Lieferumfang	<ul> <li>● GEU-0525 ● Power Adapter ● Quick</li> <li>Installation Guide ● Declaration of Conformity</li> </ul>
Farbe	Schwarz
EAN	4015867237793
Modellnummer	GEU-0525
Dimensions (W x D x H).	175.5 x 105.3 x 27.3 mm



5 02.11.25